



**Применение:****Автомойки**

- заполните систему средством
- Настройте дозировку на аппарате
- Запустите программу по уходу.

**Аппарат высокого давления**

- Нанести первичную смесь с помощью деминерализованной воды (осмосная вода)
- Установить необходимые дозировку и температуру.
- Диапазон рабочих температур 1-80 °С
- Наносите равномерно на чистую поверхность
- Оставьте высохнуть

**Указания по применению:**

- Хранить в незамерзающем помещении.
- Избегайте передозировки.
- Используйте только на хорошо вымытых поверхностях.

**Предупреждения и рекомендации по безопасности в соответствии с директивами ЕС:**

- H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями
- P273 Не допускать попадания в окружающую среду .
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
- Z 20 Содержит Limonene. Может вызывать аллергические реакции.

**Дополнительная информация:**

- Сертификация VDA
- Паспорт безопасности (MSDS)

**Дозировка и расход:**

Объем:	Вид уборки:	Предварительное разбавление:	Дозировка:	Загрязнения:	Расход:
1000 ml	Автоматизированная мойка автомобилей	без разбавления	0.1-0.2 %		50 PKW
1000 ml	Аппарат высокого давления	1+9	1-2 %		83 PKW

**Мы охотно проконсультируем Вас:**

141407 Московская область,

г.Химки,  
ул.Панфилова,  
влад.19 стр.4,  
Деловой центр Кантри Парк 2, 4 этаж